

Общая инструкция по работе с расширением ProDoctorov

- Установка/Обновление расширения**
- Настройка прямой записи**

**(для конфигурации «1С Аналит. Учет
медицинских услуг»)**

Оглавление

1. Установка расширения ProdoctorovDirectAppointment.cfe.....	4
1.2 Перенос настроек из расширения в конфигурацию.....	6
2. Добавление пользователя 1С для прямой записи.....	9
3. Публикация HTTP-сервиса.....	11
4. Установка WireGuard.....	13
5. Обновление расширения из конфигуратора.....	15

1. Установка расширения ProdoctorovDirectAppointment.cfe

Перед установкой расширения необходимо проверить текущую версию платформы. На текущий момент режим совместимости расширения 8.3.10. На более ранних версиях платформы расширение не установится .

Текущая инструкция является универсальной для существующих на данный момент версий конфигураций. Важные отличия описаны отдельно.


Интерфейс программы может незначительно отличаться от представленного на скриншотах.

В расширении реализован веб-сервис для отправки сформированного расписания на сайт и получения на стороне 1С данных о прямой записи.

Для установки расширения необходимо обладать правами на администрирование расширений (роли Администратор системы/ Администрирование).


Необходимо выбрать пункт меню **Администрирование** → **Печатные формы, отчеты и обработки** → **Расширения**. В открывшемся окне нажать кнопку "Добавить" и в открывшемся окне выбрать файл **расширения**.

Рисунок 1. Добавление расширения ProdoctorovDirectAppointment.cfe



При выдаче сообщения, аналогичного приведенному на рисунке 4, рекомендуется нажать "Да".

Рисунок 2. Предупреждение о загрузке внешнего файла




После этого будет выдано сообщение вида:

Рисунок 3. Предупреждение о необходимости повторить загрузку



Рекомендуется нажать "Ок" и повторить добавление расширения.

Рисунок 4. Результат успешного добавления расширения ProdoctorovDirectAppointment.cfe



ВАЖНО! После установки расширения рекомендуется закрыть 1С и открыть заново.

1.2 Перенос настроек из расширения в конфигурацию

Так как конфигурация работает в режиме совместимости с версией ниже 8.3.10, а возможность добавлять http-сервисы появилась в версии 8.3.10, то внесение изменений путем установки расширения не является возможным. Необходимо переносить объекты расширения непосредственно в конфигурацию.

Чтобы проверить режим совместимости конфигурации, нужно зайти в конфигуратор и открыть свойства конфигурации.

Рисунок 5. Свойства конфигурации




Рисунок 6. Режим совместимости конфигурации

Основная форма выбора параметров

▼ **Разработка:**

Поставщик: 000 "Лаборатория программного

Версия: 1.0.39.3

Адрес каталога обновлений: http://downloads.v8.1c.ru/templates/

▼ **Совместимость:**

Режим управления блокировкой: Управляемый

Режим автоenumerации объектов: Не освобождать автоматически

Режим использования модальных: Использовать

Режим использования синхронизации: Использовать

Режим совместимости интерфейса: Версия 8.2. Разрешить Такс

Режим совместимости: **Версия 8.3.6**

Из расширения **ProdoctorovDirectAppointment_UchetMedUslug.cfe** необходимо перенести следующие объекты в конфигурацию:

- **Общие** → **HTTP-сервисы** → **MR_Integration** — реализует API для выгрузки расписания и совершения ПЗ;


2. Добавление пользователя 1С для прямой записи

Для подключения к веб-сервису со стороны сайта prodoctorov.ru необходимо наличие соответствующего пользователя 1С.

Создать пользователя можно в режиме "Конфигуратор".

Необходимо перейти в меню **Администрирование** → **Пользователи** и нажать "Создать". Далее нужно ввести имя и пароль - "prodoctorov", снять флаг "Показывать в списке":

Рисунок 7. Добавление пользователя



3. Публикация HTTP-сервиса

Добавленный http-сервис необходимо опубликовать на веб-сервере Apache. Для этого рекомендуется следовать инструкции ниже:

Настройка веб-сервера Apache + 1С (Пошаговое руководство):


<https://infostart.ru/1c/articles/646384/>

Альтернативным вариантом веб-сервера является IIS.

Настройка веб-сервера IIS 8.5 + 1С (Пошаговое руководство):

<https://infostart.ru/1c/articles/275820/>

Рисунок 9. Публикация httpсервиса



Имя публикуемой базы может быть произвольным (латинские буквы).

После публикации необходимо убедиться, что у пользователей, под которыми запускается веб-сервер есть права на папку с базой 1С. Для веб-сервера Apache используется пользователь LOCAL SERVICE, а для веб-сервера IIS используется пользователь IUSR.

4. Установка WireGuard


Подключение выполняется через VPN-соединение.

Для этого необходимо скачать и установить программу WireGuard:

<https://www.wireguard.com/install/>


После скачивания нужно запустить программу и нажать на кнопку выпадающего списка рядом с надписью “Добавить туннель” и нажать кнопку “Добавить пустой туннель”.

Рисунок 10. Добавление пустого туннеля в WireGuard



В открывшемся окне вместо текста по умолчанию нужно вставить текст с данными подключения, которые были отправлены на почту, а затем нажать кнопку “Сохранить”.


Рисунок 11. Заполнение туннеля в WireGuard



5. Обновление расширения из конфигуратора


Для обновления расширения из конфигуратора необходимо открыть список выбора расширений в текущей конфигурации **Конфигурация** → **Расширение конфигурации**.

Рисунок 12. Переход к списку расширений




Далее выделить в списке строку с расширением prodoctorov (возможно расширение переименовано) и нажать **Загрузить конфигурацию из файла** .

Рисунок 13. Переход к списку расширений




Принять предложение **продолжить**.

Рисунок 14. Предупреждение о замене текущего расширения



После обновления расширения, конфигуратор предложит **внести изменения** в конфигурацию баз данных. Соглашаемся если в базе нет **активных пользователей**.

Рисунок 15. Загрузка изменений в конфигурацию баз данных



Если внести изменения на данный момент нет возможности, сделать это можно после, нажатием кнопки на **панели инструментов** конфигуратора, либо нажатием **F7**.

Рисунок 16. Загрузка изменений в конфигурацию баз данных после обновления

